

ULTRACHAIN FG 220

FOOD GRADE CHAIN SYNTHETIC LUBRICANT

MÔ TẢ

Dầu bôi trơn cấp thực phẩm được pha chế với **Este** và phụ gia đặc biệt để cải thiện các đặc tính hiệu suất của sản phẩm.

ỨNG DỤNG

ULTRACHAIN FG 220 được khuyến nghị sử dụng để bôi trơn tất cả các loại xích hoạt động trong điều kiện tải trọng và nhiệt độ khắc nghiệt lên đến +250°C, trong các khu vực có khả năng tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm dành cho người hoặc động vật.

ULTRACHAIN FG 220 có thể được sử dụng để bôi trơn xích trong lò nướng, máy sấy và hệ thống băng tải dùng trong sản xuất bánh mì, bánh ngọt, mì ống, thực phẩm chế biến sẵn, mỹ phẩm, dược phẩm, v.v.

Độ nhớt theo tiêu chuẩn ISO VG 220 cho phép sử dụng với hầu hết các hệ thống thông thường: bôi trơn bằng tay, nhỏ giọt hoặc phun.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Độ ổn định cao chống oxy hóa ở nhiệt độ cao, ngăn ngừa sự hình thành cặn bẩn bên trong các mắt xích.
- Độ bám dính và khả năng thẩm thấu tuyệt vời vào bề mặt kim loại của xích, cũng như khả năng chống mài mòn cao dưới tải trọng lớn.
- Khả năng chống ăn mòn cao.
- Ít bay hơi ở nhiệt độ cao.

CẤP CHẤT LƯỢNG

NSF H1 Certificate – N° Register 149993.

Halal Certificated, n° IH-682/2.4/B/76/3/17

Kosher Certificate



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Units	Typical values	Method
Appearance	-	Clear yellow	-
Density at 15 °C	gr/cm ³	0,95	ASTM D 4052
Viscosity at 40 °C	mm ² /s	227	ASTM D 7042
Viscosity at 100 °C	mm ² /s	29	ASTM D 7042
Viscosity Index	-	165	ASTM D 2270
Pour point	°C	-36	ASTM D 97
Flash point	°C	276	ASTM D 92
Wear scar, 4 ball test	mm	0,51	ASTM D 4172
High temperature evaporation Noack test – 1h at 250°C	%	1,7	ASTM D-5800-A

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này dựa trên kiến thức tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm sửa đổi được chỉ định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Thông tin này không miễn trừ người dùng khỏi việc thử nghiệm sản phẩm trong ứng dụng của riêng họ. Dữ liệu được chỉ định thể hiện giá trị trung bình và không cấu thành thông số kỹ thuật của sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của COGELSA. COGELSA không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do sử dụng sản phẩm không đúng cách gây ra.

COMPANHIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com
www.cogelsa.com

