

ULTRAGREASE BETA 2

SYNTHETIC GREASE FOR LOW TEMPERATURES

MÔ TẢ

Mỡ bôi trơn gốc tổng hợp hoàn toàn (**Fully Synthetic**) có độ nhớt rất thấp, chất làm đặc canxi đặc biệt, và các chất phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn và chống ăn mòn.

Đây là chất bôi trơn được chấp nhận cho tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm, được phân loại là **H1**.

ỨNG DỤNG

Mỡ chuyên dụng để bôi trơn ổ lăn, ổ trượt và các cơ cấu khác hoạt động ở nhiệt độ rất thấp, lên đến -60°C.

Thích hợp sử dụng trong ổ bi lăn, ổ trục và cơ cấu trong kho cấp đông lạnh nhiệt âm sâu và các máy móc chế biến khác trong sản xuất kem và thực phẩm đông lạnh, v.v.

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT

- Nhiệt độ hoạt động từ -60 đến +110°C.
- Thích hợp để bôi trơn ổ bi ở tốc độ trung bình đến cao (hệ số tốc độ khoảng 500.000).
- Khả năng chống nước tuyệt vời trong nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.
- Bảo vệ chống ăn mòn.
- Khả năng chống mài mòn tốt.

CẤP CHẤT LƯỢNG

- ISO – L – XECHA 2
- Chứng nhận NSF H1 Số đăng ký: 149167.
- Chứng nhận HALAL, n° IH-682/2.4/B/76/4/3



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Method	Typical values	Un.
Appearance	Beige grease		
Penetration at 25 °C	ASTM D-217	292	mm ⁻¹
Variation at 10 ⁵ golpes	ASTM D-217	298	mm ⁻¹
Dropping point	ASTM D 566	142	°C
Base oil viscosity	ASTM D 7042	17	cSt
Welding load – 4 ball test	ASTM D 2596	< 160	kg
Wear scar	ASTM D 2266	0,60	mm
Water resistance at 90 °C	DIN 51807/T1	0	
Separation oil	IP - 121	7	%
Low temperatura torque (-50°C)			
Starting torque	ASTM D 1478	1762	g-cm
1 hour running torque		273	

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này dựa trên kiến thức tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm sửa đổi được chỉ định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Thông tin này không miễn trừ người dùng khỏi việc tự kiểm tra sản phẩm trong ứng dụng của riêng họ. Dữ liệu được chỉ định là giá trị trung bình và không phải là thông số kỹ thuật của sản phẩm. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của COGELSA. COGELSA không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do sử dụng sản phẩm không đúng cách gây ra.

COMPANIA GENERAL DE LUBRICANTES, S.A.
C/ Comercio, 36 P.I. Can Sunyer
08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Spain
Telf. +34 93 682 22 20 Fax. +34 93 682 00 55
comercial@cogelsa.com

Export:
Telf. +34 93 635 60 50
export@cogelsa.com
www.cogelsa.com

